



SISTEMA DI POSA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI NEW SYSTEM INSTALLATION FOR WALLS AND FLOORS

MLT SYSTEM™ è un sistema di posa brevettato, semplice e rivoluzionario per pavimentazioni e rivestimenti, l'unico completamente riutilizzabile. Semplice da imparare, veloce da usare, utilizzabile con piastrelle ultrasottili, grandi formati e marmi calibrati.

MLT SYSTEM™ garantisce il montaggio delle piastrelle perfettamente in piano eliminando possibili dislivelli e imperfezioni, riducendo sensibilmente i tempi di installazione ottenendo un perfetto lavoro ad opera d'arte.

L'utilizzo dello speciale tirante in nylon e acciaio inox permette di realizzare una fuga naturale di 0,5 mm; se si desidera una fuga più ampia, si possono posizionare delle crocette dello spessore desiderato.

Particolarmente indicato per la posa grandi formati e spessori ultra sottili dove la difficoltà di posa nel sistema tradizionale è grande. Per materiali delicati, marmi lucidati e piastrelle ultrasottili, viene fornito un gommino speciale per evitare graffi e spostamento della piastrella sottile, quando il pavimento viene vibrato.

Basi e tiranti possono essere utilizzati centinaia di volte, annullando praticamente il costo di acquisto. Il sistema Ecologico, infatti a differenza di qualsiasi altro sistema non produce residui e/o scarti di produzione da smaltire.

The MLT SYSTEM™ is a patented installation system, simple and revolutionary for the installation of floors and walls. With the exception of the bottom plate it is fully reusable, making it eco friendly and economical.

The MLT SYSTEM™ enhances the installer's skill and ensures the installation of flat floors and walls by eliminating possible lippage during the install and curing process.

The combination of the nylon and stainless steel strap makes it possible to achieve a minimum seam of 1/64 (ideal for thin tile countertop install) up to 3/8" grout joints.

The MLT SYSTEM™ is ideal for setting large format porcelain, thin tiles, and slab up to 3/4". For the installation of thin tiles and highly polished marbles, a rubber foot for the cap is available to prevent mars, scratches and moving of the thin tile, when vibrated or installed.

The caps and strap are designed and made to last a virtual lifetime by retrofitting the cap with a stainless steel insert. The MLT SYSTEM $^{\text{TM}}$ has achieved an eco friendly product while maintaining the highest quality and performance of any mechanical edge leveling system.





Inserire il tirante nel piattello deside-


Insert the desired bottom plate into the straps.





Posizionare piattello e tirante sotto le piastrelle. Place plate and straps under





Inserire la base spingendola bene fino a contatto con le piastrelle, all'occorrenza è possibile rimuovere la base con un semplice movimento laterale. Insert and slide cap downward until contact with tile is made, then slide sideway to engage cap and strap trough cap locking.





Tensionare con l'apposito utensile. *Tension with the special tool.*





Trascorso il tempo di indurimento della colla, rimuovere basi e tiranti, che potranno essere riutilizzati centinaia di volte.

Once the setting material has cured accordingly to manufacturer instructions, remove reusable strap and cap.





ACCESSORI ACCESSORIES



Per la posa di marmo lucidato, piastrelle ultra sottili, inserire il gommino sulla base, per evitare graffi e rigature.

For installation of polished marble tiles, thin tiles, and unglazed porcelain tiles, insert the rubber foot on the base of the re-usable cap, to prevent potential damages, scratches or scuffs.



In caso di usura delle zone di aggancio tra base e tirante, è possibile inserire nella base una lamella di acciaio inox, per prolungare ulteriormente l'utilizzo del

In case of eventual wear of the locking mechanism of the re-usable cap, you can insert a stainless steel blade into the re-usable cap, to renew the life of said component.









SPEED

ECONOMY QUALITY

ECOLOGIA ECOLOGY







