



AUTOLUCIDANTE 自動磨光劑

自動磨光劑是以丙烯酸脂為主要原料的產品，能於石面形成一層強黏附而透明的光面，在紫外綫照射時，具有相對穩定性，絕不會發黃。本品能使石面光亮，表面平滑，更可用於加強石綫、石邊、圓柱接駁口、暗角等難以打磨的部位，使其光亮度達到與石面相符標準。

特性 油溶性加光蠟水

效能 保護石材使其更加光亮，特別適用於難打磨部位。

適用範圍 適合任何石材使用，對大理石效果更佳。

使用方法

- 1、在清潔及乾爽的表面使用，用掃或布均勻地塗於石面。
- 2、第一層完全乾透後，可再塗上第二層，增加其光亮效果。
- 3、在石面處理完畢後，如能使用羊毛墊片打磨機拋光可達更佳效果。

成份 天然及合成聚合物 有機溶劑

注意事項

- 1、本品大約5-30分鐘內乾透（視乎天氣情況及用量而定）。
- 2、油溶性產品，建議使用時配戴手套及在空氣流通處使用。
- 3、建議使用前詳細閱讀說明書及請先作測試，在達到滿意效果後，可作全面使用。



所有中義化工產品配方及原材料均由意大利通用化工機械公司提供並授權生產

ITALCINA CHEMICAL CO., LTD

中義化工有限公司 香港灣仔譚臣道105號豪富商業大廈4字樓AB座
TEL: 00852-25724381 FAX: 00852-25744504