

BELLINZONI 比利雲石加光蠟

產品：

糊狀，用來加強各類石材光度。含有特殊化學物質使產品在使用時快速乾固，加速其它工作的效率。處理後的石材表面光亮可維持一段長時間，並可用來遮掩石材的顏色和缺點。當石材表面失去原有光澤時，雲石加光蠟也可以被使用來恢復光澤。雲石加光蠟備有各種不同顏色，可配合不同的石材加強光澤。

技術資料

外觀	糊狀
顏色	透明 (白色) 黑色 紅色
氣味	溶劑
比重(在 20°C)	1.40±0.02
溶解度	不溶於水
酸鹼值	n.a
儲存期(在 20°C)	12 個月

使用方法

石材表面必須完全乾淨，污漬、灰塵必須先行清除。將一小匙的產品放在石材表面，然後用布或拋光機器均勻地將產品塗抹在石材表面，可令產品靜置 10 分鐘左右，然後開始拋光。

如用手打蠟拋光，建議使用幼號鋼絲棉。如需快速拋光，可使用低轉速 FLEX 拋光機(最高轉速 2000RPM)並配備拋光布拋光至光亮即可。一些適合使用加光蠟的地台位置可使用地台機配合鋼絲棉或拋光棉將加光蠟拋光至光亮。

使用建議

- 建議將石材表面加溫，可令石材孔隙擴大，令加光蠟更深的滲入石材內。
- 加光蠟滲入石材內可令產品停留在石材內更長時間，令加光效果更加顯著。
- 可加入 20%的松節油緩慢產品的乾固時間。
- 使用在地台會令表面變得滑溜。在產品使用數天後，清潔和清洗地台可令滑溜情況有所下降。日後的保養可令表面保持光亮。
- 建議不要使用在一些合成材料上如塑料、橡膠、油地氈等。
- 使用前，請先閱讀印在罐上的使用說明。

使用範圍

大理石、花崗石、洞石、板石、瓷磚、人造石等

使用面積

在大理石或花崗石上使用，每 1 公斤加光蠟約可塗抹 40-50 平方米的面積。

在沙石、粉石或混凝土面使用，每 1 公斤加光蠟約可塗抹 20-30 平方米的面積。

