



GREAT TOP GT全能石面加強劑

該產品特別研製用來加強及鞏固石材表面的硬度，能深入石材的微細小孔，並將石材表面的微孔填平，從而降低外來物質對石材的磨損及傷害。處理過的石材表面可以進行防水，防污及加光處理。GT全能石面加強劑提升了石材的質量及價值。

特性 水溶性產品

效能

1. 深層滲透，加強石材表面的硬度，減低外界因素對石材的磨損及傷害。
2. 根據莫氏硬度測試，經處理後可在原有石面（沙石或大理石）加硬 2 級硬度。

適用範圍 適用於任何天然石材、人造石、石英石等。

使用方法

1. 在處理前，確保石材表面沒有做過其它化學品處理，因為可能降低甚至影響防污加硬處理過程。
2. 將 GREAT TOP 用油刷塗於無塵、無油、無蠟的石材表面。讓產品停留在石面上約 30 - 40 分鐘，使其滲透入石材內加強石材的結構。
3. 然後用地臺機配合白色尼龍餅及稀釋的“潔得多潔劑”清洗石面。處理過的表面可進一步加光處理。
4. 1 公斤大約可用 5 - 8 平方米，視乎處理面而定。

注意事項

1. 不易燃
2. 在空氣流通處使用，切勿讓兒童接近。當產品防污加硬後，不會對人體造成任何危害。
3. 本品應儲存於陰涼處，使用後必須把蓋合緊。
4. 處理過的石材表面必須用中性的清潔劑清洗。
5. 建議使用前詳細閱讀說明書及請先作測試，在達到滿意效果後，可作全面使用。



所有中義化工產品配方及原材料均由意大利通用化工機械公司提供並授權生產

ITALCINA CHEMICAL CO., LTD

中義化工有限公司 香港灣仔譚臣道105號豪富商業大廈4字樓AB座
TEL: 00852-25724381 FAX: 00852-25744504