



KS55 TRANSPRAENT ADHESIVE

KS55 純透明膠

KS55 是透明度高的聚酯樹脂類黏合劑，具有強活化性、快速凝結的特徵，在凝膠過程中底層無收縮，凝結後祇有有限度的壓延（1-6%）。KS55 透明膠是意大利通用化工機械公司在聚酯樹脂類黏合劑方面不懈研究的成果。它解決了普通聚酯樹脂類黏合劑無法處理的密封問題及高透明度的需要。KS55 是由一種平衡的配方，以超高質量的樹脂所製。它集合了使用方便和普通聚酯黏合劑的快速定位的特徵，並比傳統黏合劑更具有透明度，所以在要求高透明度情況下，此膠是最適合的選擇（由於膠具有觸變成份，固化後，其透明度會有輕微減弱）。

特性	高透明聚酯樹脂類黏合劑				
效能	能修補及填補石材，快速定位，黏合力特強，能打磨出高光亮度。				
適用範圍	適用於黏貼大理石、花崗岩石等天然石材。				
使用方法	黏合面必須乾爽，清潔。將膠按100份膠水與3份快乾劑充分混合後即可使用。混合後的膠應均勻塗於黏合物上，以達到最佳的黏合效果。				

技術資料

混合時間	1分鐘	活性成份	100%	抗拉彈性系數	3200mpas
應用時間	5-10分鐘	變形溫度	>80°C	最大伸延率	2.1%
凝結時間	30-50分鐘	收縮率	2.3%	彎曲強度	90mpas
儲存期	12個月	抗拉強度	50mpas	彎曲彈性系數	3400mpas

- 注意事項
- 1、 如要加快或減慢本品的乾固速度，可加多或減少適量的快乾劑即可。
 - 2、 不能將混合後剩餘的膠放回罐內。
 - 3、 請把此膠儲存於陰涼處。使用後必須把蓋合緊。
 - 4、 建議使用前詳細閱讀說明書及請先作測試，在達到滿意效果後，可作全面使用。



所有中義化工產品配方及原材料均由意大利通用化工機械公司提供並授權生產

ITALCINA CHEMICAL CO., LTD

中義化工有限公司 香港灣仔譚臣道105號豪富商業大廈4字樓AB座

TEL: 00852-25724381 FAX: 00852-25744504