



POLMAR LUXOR 寶馬大理石拋光粉

寶馬大理石拋光粉呈粉狀晶粒，不含有草酸成份，不會在大理石表面形成摩擦熱量、無草酸“燒石”痕跡，使用安全可靠。該粉狀晶粒尺寸是經特別研究配制而成，將大理石打磨至400目或800目後，即可使用本拋光粉拋光至光亮。它耐光程度良好，可達到最快速，最經濟的打磨效果。

特性 粉狀拋光粉。

效能 拋光石面，增加其光亮度，耐光性能良好。

適用範圍 適用於光用大理石，如米黃、大花白、綠玉石等。

使用方法 先將處理面用“潔得多”清潔，用地磨機壓着馬毛墊加入每平方米約30-60克拋光粉及少量清水打磨。為了容易控制，每次拋光地面面積應在1-2平方米內。完成後用清水或“潔得多”將地面多餘的粉末去掉，再用清水過滌。待地面乾爽後，可達光亮效果，讓地面乾透24-48小時後，可用防護劑作防護處理。

注意事項

- 1、建議選用扭力性能高，轉速一般在 120 -400 轉/分，重量為 60Kg以上的地臺機配合使用，亦可選用翻新打磨機如嘉華機配合使用。
- 2、建議使用前詳細閱讀說明書及請先作測試，在達到滿意效果後，可作全面使用。



所有中義化工產品配方及原材料均由意大利通用化工機械公司提供並授權生產

ITALCINA CHEMICAL CO., LTD

中義化工有限公司 香港灣仔譚臣道105號豪富商業大廈4字樓AB座
TEL: 00852-25724381 FAX: 00852-25744504