



PROOF 10S SOLVENT-BASED IMPREGNATOR 保得10S特效防水劑

保得10S特效防水劑是一種油溶性的防護劑，能深入石的微孔及具有高度防護功能，可抵抗油漬、污漬及鹼性清潔劑入侵，用後仍能保持石孔的透氣性，不會在石的表面形成任何表層及改變石色。

特性 油溶性防護劑，揮發性強，即塗即乾。

效能 具有防水及防侵入功能，有抗漬的作用。可阻止污漬如油漬、咖啡漬、果汁漬、化妝品等侵入及氧化物的滲出，並減低墨水、油漆滲入石內的程度。

適用範圍 適用於任何石材，特別用於砂石、燒面花崗石。

- 使用方法**
- 1、 直接用布或掃均勻將保得10S塗在無油、無塵、無蠟、無水份的石面。讓防護劑滲入石孔。
 - 2、 在處理面初乾時（滲透時間視乎處理面的密度及天氣情況而定），用棉布沾少量的保得10S將剩餘物抹去，以防止本品積聚而形成斑點或污斑。
 - 3、 一小時後重復掃上保得10S，可獲更佳效果，其覆蓋範圍8-10平方米/每公升。24小時後能作全面性保護。

技術資料

成份	乙酸乙酯、丙烯酸樹脂	酸鹼度	不適用	密度	0.873g/cm ³
形態	液體	熔點	-84°C	溶解度	不溶於水
顏色	微黃	沸點	81°C	自燃點	427°C
氣味	一般溶劑氣味	閃火點	(乙酸乙酯) -4°C	穩定性	12-18個月

- 注意事項:**
- 1、 本品含有乙酸乙酯，有機溶劑，請勿長期吸入。
 - 2、 易燃，使用時切勿吸煙。切勿讓兒童接近。
 - 3、 建議使用時配戴手套，及在空氣流通處使用。
 - 4、 本品應儲存於陰涼處，使用後必須把蓋合緊。
 - 5、 建議使用前詳細閱讀說明書及請先作測試，在達到滿意效果後，可作全面使用。



所有中義化工產品配方及原材料均由意大利通用化工機械公司提供並授權生產

ITALCINA CHEMICAL CO., LTD

中義化工有限公司 香港灣仔譚臣道105號豪富商業大廈4字樓AB座
TEL: 00852-25724381 FAX: 00852-25744504